



# VERTIKAL RADIATOR

Vertikala radiatorer är förutom värmande också en designmöbel och ett estetiskt inslag på många platser i ett hem. De kan placeras i smala utrymmen och på mindre väggar där de skapar en känsla av höjd och rymd. De är oberoende av fön-

ter och kan monteras där värmeeffekten är som högst. Vertikala radiatorer kan fås med plan front och även förvandlas till en elegant och värmande hallspegel med front av spegelglas.


# LP-Plan Vertikal panelradiator

## LP-Plan Vertikal

### LPPV-20

Dubbel panel utan konvektor  
200 mm bredd

Med påsvetsade sidoplåtar




A	1200	1400	1500	1600	1800	2000
B	70	70	70	70	70	70
C	95	95	95	95	95	95
D	60	60	60	60	60	60
E	40	40	40	40	40	40
Volym	3,7	4,3	4,6	5	5,6	6,2
Vikt	12,2	14,2	15,2	16,2	18,4	20,3
Effekt 75/65-20	424	489	524	552	614	674

## LP-Plan Vertikal

### LPPV-20

Dubbel panel utan konvektor  
300 mm bredd

Med påsvetsade sidoplåtar




A	1200	1400	1500	1600	1800	2000
B	70	70	70	70	70	70
C	95	95	95	95	95	95
D	60	60	60	60	60	60
E	40	40	40	40	40	40
Volym	5	5,9	6,3	6,7	7,6	8,4
Vikt	16,2	18,6	19,9	21	24	26,4
Effekt 75/65-20	579	670	718	760	849	935

## LP-Plan Vertikal

### LPPV-20

Dubbel panel utan konvektor  
400 mm bredd

Med påsvetsade sidoplåtar




A	1200	1400	1500	1600	1800	2000
B	70	70	70	70	70	70
C	95	95	95	95	95	95
D	60	60	60	60	60	60
E	40	40	40	40	40	40
Volym	6,2	7,2	7,7	8,3	9,3	10,3
Vikt	21	24,2	25,9	27,6	31,4	34,6
Effekt 75/65-20	724	841	901	955	1068	1180

## LP-Plan Vertikal

### LPPV-20

Dubbel panel utan konvektor  
500 mm bredd

Med påsvetsade sidoplåtar




A	1200	1400	1500	1600	1800	2000
B	70	70	70	70	70	70
C	95	95	95	95	95	95
D	60	60	60	60	60	60
E	40	40	40	40	40	40
Volym	7,4	8,6	9,2	9,8	11	12,3
Vikt	26	30	32,1	34	38,8	43
Effekt 75/65-20	866	1006	1078	1145	1282	1418

## LP-Plan Vertikal

### LPPV-20

Dubbel panel utan konvektor  
600 mm bredd

Med påsvetsade sidoplåtar




A	1200	1400	1500	1600	1800	2000
B	70	70	70	70	70	70
C	95	95	95	95	95	95
D	60	60	60	60	60	60
E	40	40	40	40	40	40
Volym	8,9	10,6	11	11,8	13,2	14,4
Vikt	31,2	36	38,5	40,8	46,6	51,6
Effekt 75/65-20	1006	1169	1252	1331	1492	1652

# Charleston Vertikal radiator

## Charleston 2-rörs


210 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	62	62	62	62
C	90	90	90	90
D	59	59	59	59
E	50	50	50	50
Volym	4,4	5,2	6	6,8
Vikt	6,9	8,5	10,1	11,2
Effekt 75/65-20	331	416	496	552

## Charleston 2-rörs


302 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	62	62	62	62
C	90	90	90	90
D	59	59	59	59
E	50	50	50	50
Volym	6,6	7,8	9,0	10,2
Vikt	10,3	12,7	15,2	16,8
Effekt 75/65-20	496	624	744	828

## Charleston 2-rörs


394 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	62	62	62	62
C	90	90	90	90
D	59	59	59	59
E	50	50	50	50
Volym	8,8	10,4	12,0	13,6
Vikt	13,8	17,0	20,2	22,4
Effekt 75/65-20	662	832	992	1104

## Charleston 2-rörs


486 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	62	62	62	62
C	90	90	90	90
D	59	59	59	59
E	50	50	50	50
Volym	11,0	13,0	15,0	17,0
Vikt	17,2	21,2	25,3	28,0
Effekt 75/65-20	827	1040	1240	1380

## Charleston 2-rörs

578 mm bredd




A	1200	1500	1800	2000
B	62	62	62	62
C	90	90	90	90
D	59	59	59	59
E	50	50	50	50
Volym	13,2	15,6	18,0	20,4
Vikt	20,6	25,4	30,4	33,6
Effekt 75/65-20	992	1248	1488	1656

Levereras med ansl i sidan 4 x R15, bottenansl enligt bild +1654:-

# Charleston Vertikal radiator

## Charleston 3-rörs


210 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	100	100	100	100
C	128	128	128	128
D	78	78	78	78
E	50	50	50	50
Volym	6,4	8,0	9,6	10,4
Vikt	10,6	13,1	15,6	17,3
Effekt 75/65-20	460	560	664	732

## Charleston 3-rörs


302 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	100	100	100	100
C	128	128	128	128
D	78	78	78	78
E	50	50	50	50
Volym	9,6	12,0	14,4	15,6
Vikt	15,9	19,7	23,5	26,0
Effekt 75/65-20	690	840	996	1098

## Charleston 3-rörs


394 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	100	100	100	100
C	128	128	128	128
D	78	78	78	78
E	50	50	50	50
Volym	12,8	16,0	19,2	20,8
Vikt	21,2	26,2	31,3	34,6
Effekt 75/65-20	920	1120	1328	1464

## Charleston 3-rörs


486 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	100	100	100	100
C	128	128	128	128
D	78	78	78	78
E	50	50	50	50
Volym	16,0	20,0	24,0	26,0
Vikt	26,5	32,8	39,1	43,3
Effekt 75/65-20	1150	1400	1660	1830

## Charleston 3-rörs

578 mm bredd



A	1200	1500	1800	2000
B	100	100	100	100
C	128	128	128	128
D	78	78	78	78
E	50	50	50	50
Volym	19,2	24,0	28,8	31,2
Vikt	31,8	39,4	46,9	52,0
Effekt 75/65-20	1380	1680	1992	2196

Levereras med ansl i sidan 4 x R15, bottenansl enligt bild +1654:-